



مشخصات فنی

Technical Specifications		مشخصات فنی
Design standard	BS EN-54-7 and ISIRI 3708,3709	استاندارد طراحی
Technology of the circuits	SMD	تکنولوژی تولید مدارات
Input voltage	12-30 V d.c.	ولتاژ ورودی
Static Current	>1 mA	جریان در حالت نرمال
Alarm Current	<25 mA	جریان در حالت آلام
Response time	<3s	مدت زمان پاسخ دهی
LED function in normal mode	(blinking)	عملکرد LED در حالت نرمال
LED function in alarm mode	lights continuously	عملکرد LED در حالت آلام
Humidity range	Non - condensing 0% - 98%	بدون میعان
Operating temperature range	-15 C - +80 C	گستره دمای کارکرد
Smoke sensitivity	0.3 db/m	میزان حساسیت به دود
IP Rating	IP 43	درجه حفاظت
Coverage	100 m ²	مساحت منطقه تحت پوشش
Body Material	ABS (Non-Flammable)	جنس بدنه
Dimensions	Φ 100X43 mm	ابعاد
Weight	120g	وزن

Installation guide:

- ⊖ Negative voltage common input and output
- Ⓜ Negative voltage output for using the remote light
- Ⓜ+ Positive voltage input
- Ⓜ+ Positive voltage output

راهنمای نصب :

- ⊖ ورودی و خروجی مشترک ولتاژ منفی
- Ⓜ خروجی ولتاژ منفی جهت استفاده از چراغ ریموت
- Ⓜ+ ورودی ولتاژ مثبت
- Ⓜ+ خروجی ولتاژ مثبت

ویژگی محصول :

- طراحی و ساخت مطابق با الزامات استاندارد ملی ایران ۳۷۰۸-۳۷۰۹ و استاندارد بین المللی EN 54 - 7
- تکنولوژی F.A.P (تکنولوژی حذف نویزها و آلام های کاذب)
- بدنه مستحکم ، مقاوم در برابر ضربه و لرزش
- نصب و نگهداری آسان
- عملکرد مطلوب در برابر دود های سفید و سیاه
- دو سال گارانتی تعویض و خدمات پس از فروش مادامالعمر
- کنترل کیفیت ۱۰۰ درصد

Product features:

- Designed and manufactured according to EN 54-7 and ISIRI 3708-9
- F.A.P technology (technology to eliminate false noise and alarms)
- Strong body , resistant to shock and vibration
- Easy installation and maintenance
- Optimal performance against white and black smoke
- 2year replacement warranty and lifetime after-sales service
- 100%quality control

